



MARTELLLO PERFORATORE BHB40 2T/4T

GIUSTO COMPROMESSO TRA POTENZA E
MANEGGEVOLEZZA

PARTE MECCANICA UNICA E CON MOTORE INTERCAMBIABILE

2 TEMPI O 4 TEMPI



SCHEMA TECNICA

Modello BHB40

	BHB40 2T	BHB40 4T
DIMENSIONI	Mm 760x270x285(h)	Mm 760x270x250(h)
PESO	Kg11,6 + carburante	Kg11 + carburante
ALIMENTAZIONE	Miscela benzina/olio 20/1	Benzina senza piombo 100%
CAPACITA' SERBATOIO	Lt 0,9	Lt 0,63
CONSUMI	509gr/Kwh	497gr/Kwh
MOTORE	Honda 25cc 4 Tempi Potenza max: 1,60 Kw Coppia massima: 5000 RPM	Honda 35cc 4 Tempi Potenza max: 1,00 Kw Coppia massima: 5500 RPM
BATTENTE	Bosch GBH 5-40 D Potenza del singolo colpo: 8,5J Attacco Utensili: SDS- Max	Bosch GBH 5-40 D Potenza del singolo colpo: 8,5J Attacco Utensili: SDS- Max
DIAMETRO FORI	Foratura con punta standard: 40mm Foratura su Calcestruzzo: 40mm Foratura su muratura con corona punta cava: 90mm	Foratura con punta standard: 40mm Foratura su Calcestruzzo: 40mm Foratura su muratura con corona punta cava: 90mm
LIVELLI ACUSTICI	Livello di potenza acustica dB 106,5	Livello di potenza acustica dB 105,5
LIVELLI VIBRAZIONI	14,2 m/s ²	11,5 m/s ²